



Inteligentny

Komunikacja 2G, 3G, 4G ¹
Obsługa systemu monitorowania producenta zewnętrznego ²



Prosty

„Plug & Play”
Obsługa maksymalnie 10 urządzeń



Niezawodny

IP65
Obsługa automatycznego wznowiania połączenia

Specyfikacja techniczna	S DongleA-03-EU
Dane ogólne	
Maksymalna liczba obsługiwanych urządzeń	10
Maksymalna liczba obsługiwanych falowników	10
Interfejs połączenia	USB
Montaż	„Plug & Play”
Wskaźnik	Wskaźnik LED
Wymiary (Szer. * Wys. * Gł.)	130 x 48 x 33 mm (5,1 x 1,9 x 1,3 cala)
Waga	90 g (0,2 lb.)
Stopień ochrony	IP65
Zużycie energii (standardowe)	3,5 W
Parametr komunikacji bezprzewodowej	
Rodzaj karty SIM	mini-sim (15 mm*25 mm)
Obsługiwane standardy i częstotliwości	4G: FDD-LTE / TDD-LTE 3G: WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+ 2G: GSM / GPRS / EDGE ³
Parametry środowiskowe	
Zakres temperatur roboczych	-30°C do +65°C (-22°F do 149°F)
Zakres wilgotności względnej	5 - 95% RH
Zakres temperatur przechowywania	-40°C do +70°C (-40°F do 158°F)
Maksymalna wysokość robocza	4000 m (13,123 ft.)
Zgodność z normą (więcej informacji dostępnych na życzenie)	
Certyfikat	CE, Typ zatwierdzony dla Tajlandii, MIC
Kompatybilność z falownikiem	
Model falownika	SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 SUN2000-12/15/17/20KTL-M0 SUN2000-60KTL-M0

1: Aby zapewnić stabilną transmisję danych, Huawei sugeruje zainstalowanie Dongle'a 4G w obszarach o stabilnym sygnale sieci (sygnał 2G \geq 4 bar, sygnał 3G/4G \geq 3 bar).

2: System zarządzania producenta zewnętrznego powinien być zgodny z protokołem komunikacyjnym Huawei Smart Dongle.

3: Aby uzyskać wykaz zalecanych dostawców i szczegółowe informacje na temat obsługiwanych częstotliwości, należy skontaktować się z lokalnymi dystrybutorami.