



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr DWU/PV 01/2025



2627

1. Niepowtarzalny kod identyfikacji wyrobu:

- Dachy płaskie: PB-10, PB-15, PB-05x, PB-06x, PB-07x, PB- 09x, PI-10x, PI-15x, PI-05x, PI-06x, PI-09x
- Dachy skośne: B-01x, B-02x, B-03x, B-05x, D-01x, D-02x, D-03x, D-05x, D-06x, D-07x, D-08, T-02x, T-03x, T-04x, T-05x
- Konstrukcje wolnostojące: WS-00x, WS-01x, WS-024x, WS-026x, WS-027x, WS-028x, WS-34NB, WS-Ax, WSE-x, WSC-x
- Systemy balkonowe i elewacyjne: PI-BIPV-x
gdzie „x” to zmienna systemu.

2. Zastosowanie zamierzone przez producenta

- konstrukcje wsporcze pod panele fotowoltaiczne,

3. Nazwa i adres kontaktowy producenta

Corab S.A.

ul. Mariana Bublewicza 8, 10-417 Olsztyn, PL

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 2+

5. Norma zharmonizowana, jednostka notyfikowana:

- PN-EN 1090-1+A1:2012

Jednostka notyfikowana TUV Rheinland Polska Sp. z o.o., nr referencyjny 2627 wykazała zgodność Zakładowej Kontroli produkcji z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011 (certyfikat 2627-CPR-1090-1.PL0094.TUVh.22.00 oraz 2627-CPR-1090-1.PL0095.TUVh.22.00).

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Klasa Konstrukcji	EXC 2	PN-EN 1090-1+A1:2012
Tolerancja wymiarów i kształtu	PN-EN 1090-2:2018, załącznik B, klasa 1	PN-EN 1090-1+A1:2012
Spawalność	NPD	PN-EN 1090-1+A1:2012
Odporność na pękanie kruche, odporność na uderzenia	NPD	PN-EN 1090-1+A1:2012
Reakcja na ogień	Klasa A1	PN-EN 1090-1+A1:2012
Wydzielanie kadmu i jego związków	NPD	PN-EN 1090-1+A1:2012
Radioaktywność	NPD	PN-EN 1090-1+A1:2012
Trwałość	Według specyfikacji elementu/systemu	PN-EN 1090-1+A1:2012
Nośność, odkształcenie w stanie granicznym użyteczności	Według specyfikacji systemu	PN-EN 1090-1+A1:2012
Wytrzymałość zmęczeniowa	NPD	PN-EN 1090-1+A1:2012
Odporność ogniowa	NPD	PN-EN 1090-1+A1:2012
Projekt	PN-EN 1991-1-1, PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1991-1-4, PN-EN 1991-1-6, PN-EN 1993-1-1, według projektu	PN-EN 1090-1+A1:2012
Wykonanie	PN-EN 1090-4:2018-09	PN-EN 1090-1+A1:2012
Maksymalne obciążenie płytki XPF_PB092.6.000 w kierunku prostopadłym do dachu	1 kN	NPD



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr DWU/PV 01/2025



2627

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 oraz Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) nr 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać:

Łdunkiewicz David

Podpis

2.01.2025

Data



10-417 Olsztyn, ul. Mariana Bublewicza 8
tel. 89 535 17 90
NIP: 739-020-77-57, REGON: 510519084
KRS: 0000950779